



Bakım ve Temizlik Kılavuzu

Unica Acoustic, üretim veya sevkiyat sırasında herhangi bir hasar veya iz oluşmadığından emin olmak için ürünlerin teslimat anında kontrol edilmesini önerir. Üründeki herhangi bir kusuru bildirmek için lütfen derhal bizimle iletişime geçin.

Genel Bakım

- Periyodik olarak toz alma ve vakumlama, panellerin görünümünü korumaya yardımcı olur. Tozu yumuşak nemli bir bezle alın.
- Vakumlama yaparken düşük emiş gücü ve yumuşak fırça aparatı kullanın.
- Renkli panelleri, uzun süreli doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz kalan yerlere monte etmekten kaçının.

Lokal Temizlik (Leke Çıkarma)

- Dökülmeler, izler ve lekeler mümkün olan en kısa sürede işleme alınmalı ve temizlenmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce seçilen temizlik yöntemini panelin görünmeyen bir bölümünde test edin; koyu renkleri temizlerken ekstra dikkat gösterin.
- Yüzeydeki kiri nazikçe temizlemek veya sıvıyı çekmek için hafif sabunlu ve ılık su karışımı kullanın.

- Tampon (blotting) tekniği uygulamak için yumuşak bir sünger veya bez kullanın.
- Minimum basınç uygulayın; sertçe ovalamaktan veya yoğun sürtünmeden kaçının.
- Aşırı miktarda su veya diğer temizleme sıvılarını kullanmaktan kaçının. Gerekirse panelin kuruması için yeterli havalandırma sağlayın.
- Leke veya iz çıktıktan sonra, kuru ve temiz bir bezle tampon yaparak kalan nemi alın.
- Panelin doğrudan ısı ve güneş ışığından uzakta kurumasını bekleyin.

Sorumluluk Reddi: Unica Acoustic bu temizlik ve bakım önerilerini rehberlik amacıyla sunmaktadır; ancak temizlik işlemlerinin riski müşteriye aittir. Bu belgede önerilen işlemlerden kaynaklanabilecek tatmin edici olmayan sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz.